

MODELO

Guante Criss-Cross Nitrilo

Fabricado en Poliéster de 13 Galgas

Recubierto de Nitrilo cruzado

Ref. **400023**



DESCRIPCIÓN

El Guante Criss-Cross está hecho en Poliéster recubierto en Nitrilo cruzado. Este guante ofrece una excelente protección manual. Por su terminación en la palma brinda un buen agarre en superficies húmedas o secas, permitiendo maniobrabilidad y ergonomía para el desarrollo de las labores.

TALLA

S

M

L

XL

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN 388:2016



COMPOSICIÓN

Poliéster

Nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de Nitrilo cruzado que brinda una excepcional ergonomía.
- Brinda un buen agarre de piezas pequeñas.
- Permite una buena maniobrabilidad.
- Resistente a la abrasión y el desgaste.
- La construcción de su tejido permite un excelente flujo de aire en la mano, de esta manera el usuario no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Almacenamiento y transporte.
- Construcción.
- Trabajo en alturas.
- Metalmecánica y metalúrgica.
- Manipulación de madera.

PRECAUCIONES DE USO

- Puede ser utilizado en presencia de hidrocarburos y sus derivados.
- Se recomienda lavar el guante con agua y jabón neutro, secar a la sombra.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto directo con fuego.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado. En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico. Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento del guante luego de la limpieza y el lavado.



MODELO

Guante Criss-Cross Nitrilo

TABLA DE RESISTENCIAS A RIESGO MECÁNICO



Nivel mínimo no alcanzado



Nivel alcanzado



Prueba no realizada o es irrelevante para el producto= X

EN 388 RIESGOS MECÁNICOS						
Niveles de rendimiento		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
C	Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	-

		A	B	C	D	E	F
E	Resistencia al corte EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

