




MODELO

Protector Auditivo TP Amarillo

Clasificación NRR: 25dB

Ref. **080304**



DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos TP Amarillos en forma de árbol en silicona, con cordel y con anillos de agarre triple borde, proveen un sellado más efectivo y facilitan la inserción. Son reutilizables, no son irritantes, y poseen un cordón para usarse alrededor del cuello para evitar su pérdida.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple CE EN 352-2 / ANSI S3.19 AUZ/NZS 1270:2002
- Cordel plástico reutilizable.
- NRR: 25 dB.
- Posee un cordón para usarse alrededor del cuello y así evitar su pérdida.



INSTRUCCIONES DE USO

- Con las manos limpias coja el tapón y empuje con un movimiento oscilante y suave.
- Pase la mano detrás de la cabeza y con una mano tire de la oreja hacia fuera mientras inserta el tapón auditivo con la otra oreja, hasta notar el sellado.
- Deben ser ajustados correctamente para una protección efectiva.
- Para retirar hacerlo de manera lenta y suave, haciendo un movimiento giratorio que permita romper el sellado.
- Retirar los protectores rápidamente pueden generar daños a los oídos.

USO

- Destinado para proteger en lugares de trabajo que generen ruido con maquinas y/o herramientas como:
- Remachadoras.
- Guadañadoras.
- Taladros.
- Tornos del sector industrial de construcción.
- Talleres.
- Aeropuertos.

TABLA DE ATENUACIÓN

Frecuencia (Hz)	Atenuación del Sonido (dB)	Desviación Estandar (dB)	APV (dB)
63	27.2	3.0	24.2
125	30.7	4.3	26.4
250	29.4	4.9	24.5
500	30.7	4.5	26.2
1000	28.3	3.7	24.6
2000	32.7	3.1	29.6
4000	41.6	7.5	34.1
8000	45.4	6.7	38.7

Atenuación Global en Frecuencias

Altas (H)	Medias (M)	Bajas (L)
High (H)	Medium (M)	Low (L)

Valor de reducción del ruido

